


INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Lival Vlf

Codice: 852-0032

Finitura per pelli scamosciate

- Miscela pronta all'uso di olii di alto valore per pelle con resine fluorocarboniche
- Per il reingrasso individuale e per impermeabilizzare al di fuori della macchina per lavaggio a secco
- Provoca brillantezza di colore, intensità di colore ed egualità
- Agisce come fissante su tinte di fondo
- Migliore l'effetto tattile e scrivente
- Si ottiene un effetto migliore d'impermeabilizzazione 6-12 ore dopo il trattamento
- Regolazione acquosa, quindi non necessita di misure di sicurezza in conformità al VGB 66

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Büsing & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Lival Vlf

Codice: 852-0032

Dati tecnici:

Densità: 0,090 circa
Valore pH: 7-8
Ionogenità: -----

Modalità d'uso:

Spruzzare con la pistola in maniera uniforme 250 ml circa di LIVAL VLF sul capo in pelle facendo attenzione che la pelle sia uniformemente imbevuta fino in profondità.

Applicato sulla fodera non ne provoca cedimenti, a condizione che il colore sia fissato.

Per questo vanno molto bene le pistole "airless"

I capi trattati vengono pre-asciugati per 30 minuti circa poi nello stato umido a bagnato fatti oscillare per almeno 60 minuti nella macchina per scamosciati insieme a spugne sintetiche.

Il movimento nel TUMBLER provoca una ugualizzazione dei grassi, una brillantezza di colore ed effetto di scrittura.

Dove non è possibile trattare i capi nel TUMBLER lo scamosciato dovrà essere spazzolato bene a mano con una spatola oppure con una spugna sintetica.

Magazzinaggio:

LIVAL VLF teme il gelo. Magazzinare protetto dal gelo. Agitare il LIVAL VLF prima dell'uso. Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso.

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40