

Benzapon Sanofresh

Spezialreinigungsverstärker für KW-Lösemittel

- Eigenschaften:**
- optimale Reinigungswirkung
 - verhindert Rückvergrauung
 - zuverlässige, bewährte desodorierende Breitenwirkung im Gesamtsystem
 - hohes Wasserbindevermögen
 - ausgeprägte antistatische Wirkung
 - kann auch zum Anbürsten verwendet werden

Anwendung:

Stammansatz

2 - 3 ml **Benzapon Sanofresh** pro Liter Lösemittel in Arbeitstank und Filter

Nachsatz

Maschinen ohne Destillation

täglicher Zusatz bei Arbeitsbeginn (10 Chargen/Tag) = 1 ml **Benzapon Sanofresh** pro Liter Lösemittel in Tanks und Filter

1-Bad-Verfahren

Schleuderanteil zur Destillation (25% Flottenaustausch) oder Destillation des gesamten Inhaltes des Arbeitstanks nach spätestens 10 Chargen = 3 - 5 ml **Benzapon Sanofresh** / kg Ware (0,3 - 0,5 Vol.-%)

Bei intensiver Vordetachur mit **Benzapon Pre** sollte man sich an dem unteren Wert orientieren.

2-Bad-Verfahren

Flottenregeneration durch Destillation des gesamten 1. Bades (ca. 50%) = 10 ml **Benzapon Sanofresh** / kg Ware (1 Vol.-%) ins 2. Bad

Verwendung von **Benzapon Sanofresh** als *Anbürstmittel*

Wird **Benzapon Sanofresh** zum Anbürsten verwendet, sollte es 1:1 bis 1:5 mit KWL verdünnt angewendet werden.

Technische Daten:

Dichte (20 °C)	0,91 g/ml
pH-Wert	7,0 - 8,0
Ionogenität	anionisch
Flammpunkt	62 °C

Hinweise:

Lagerung

Benzapon Sanofresh ist nicht frostempfindlich, wird aber bei längerer Lagerung unter 0 °C zähflüssig. Nach dem Aufwärmen ist es aber ohne Qualitätsverlust wieder einsetzbar. Das Produkt ist im geschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

1004