

Detafix-Set

Universelle Fleckentferner-Serie für Textilien aller Art

Eigenschaften

	pH Wert	Löslichkeit	Anwendung
Detafix Blotol	10,5 - 11,5	Wasser, Per, KWL	Blut- und Eiweißflecken (Speiseflecken)
Detafix Tanol	3,0 - 4,0	Wasser, Per, KWL	Tannin- und Gerbstoffflecken (Kaffee/Obst)
Detafix Color	8,0 - 9,0	Wasser, Per, KWL	Farb-, Fett-, Lack-, Öl-, Harz-, Kugelschreiber- und Wachsflecken
Detafix Tintol	8,0 - 9,0	Wasser, Per, KWL	Filzstift- und Tintenflecken
Detafix Rostol	3,5 - 4,5	Wasser, Per, KWL	Rost- und Metalloxidflecken

Anwendung:

Alle Produkte der **Detafix-Serie** sind universell in der Vor- und Nachdetachur anwendbar.

Bei den **Detafixen** handelt es sich um hochwirksame Produkte, vor deren Anwendung auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit eine Saumprobe erforderlich ist.

Vordetachur

In der Vordetachur bei Per unverdünnt angewendet, brauchen die **Detafixe** nicht mit Reinigungsverstärker abgedeckt zu werden. Bei empfindlicher Ware (Seide, Acetat, Viskose) sollten die Detachierstellen ausgespült und anschließend trocken geblasen werden. Beim Einsatz in KWL-Betrieben die detachierte Stelle ausspülen und trocken blasen oder mit Benzapon-Pre abdecken.

Im Einzelfall auftretende Vergrauungen an den detachierten Stellen deuten auf eine zu geringe Reinigungsverstärkerkonzentration in der Flotte hin. In diesem Fall sollten die betroffenen Teile erneut mit erhöhter RV-Konzentration gereinigt werden. Mit den **Detafixen** in der Vordetachur behandelte Teile sollten spätestens 30 Minuten nach der Behandlung in der Maschine gereinigt werden.

Nachdetachur

In der Nachdetachur lässt man die **Detafixe** auf der Fleckenstelle einwirken und unterstützt durch Spatel, Detachierbürste und Dampf die Wirkung. Anschließend wird die Behandlungsstelle unter Absaugen mit Wasser durchgespült und mit Luft trockengeblasen. Alle **Detafixe** sind randlos ausspülbar.

Zur Behandlung großflächiger Verfleckungen können die Detafix-Arbeitsflaschen mit Sprühköpfen versehen werden. Diese Arbeitsweise hat sich besonders in der Wäscherei und in der Teppichreinigung bewährt.

Bemerkung

Detafix-Rostol sollte als stark sauer reagierendes Detachiermittel auch in der Vordetachur immer mit Wasser ausgespült und die behandelte Stelle trocken geblasen werden. Ein erhöhter Eintrag von **Detafix-Rostol** in die Lösemittelflotte kann, wie von allen Rostlösern bekannt, zum Abbau des Stabilisators und - damit verbunden - zu Korrosionen und Gerüchen führen.

Detafix-Set

Universelle Fleckentferner-Serie für Textilien aller Art

Für mehr Information zum Thema Detachur fordern Sie unsere Broschüre oder das Video „Detachur in der Textilreinigung“ an.

Hinweise:

Lagerung

Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind. Gebinde gut verschlossen halten. Die Produkte sind im verschlossenen Originalgebände mindestens 24 Monate lagerfähig.

1101