


## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### Lival Glf

Codice: 852-0031


#### Prodotto di finitura per pelle liscia

- finitura in superficie formante pellicola per nappa anilina, nappalan e pelle pigmentata e preparata;
- da una superficie morbida e soffice;
- la brillantezza è regolabile da satinata a lucida;
- migliora la resistenza impermeabilizzante;
- è mescolabile con acqua;

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

**Büsing & Fasch GmbH & Co.**  
August-Hanken-Straße 30  
D-26125 Oldenburg  
Telefon 04 41 / 9317-2 58  
Telefax 04 41 / 9317-1 40

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### Lival Glf

Codice: 852-0031

Prodotto acquoso di finitura per pelle liscia di abbigliamento e per mobili

<b>Dati tecnici:</b>	Densità:	0,980
	Valore pH:	7-8
	Ionogenità:	-----

#### Modalità d'uso:

Il LIVAL GLF viene applicato dopo la pulitura per il trattamento di finitura della pelle nel metodo a spruzzo, al di fuori della macchina per lavaggio a secco. Nell'uso come finitura il LIVAL GLF, puro oppure diluito in poca acqua, viene spruzzato in uno o più strati sottili. L'effetto al tatto e la brillantezza sono regolabili mediante la quantità di spruzzo.

Dopo aver ravvivato o cambiato il colore dei capi con LIVAL COLOR pelle liscia, la sensazione al tatto e la resistenza vengono migliorate dal LIVAL GLF.

E' da badare che, al contrario della tinta di fondo contenente solventi, i sistemi di spruzzo acquoso necessitano di tempi di asciugamento più lunghi.

Dopo l'asciugamento viene stirato oppure pressato possibilmente con un foglio di TEFLON.

#### Magazzinaggio:

LIVAL GLF teme le temperature inferiori ai 5°C. Immagazzinare protetto dal gelo. Agitare LIVAL GLF prima dell'uso. Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso.