


INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Secapur Dry Master

Codice: 817-0006

Rafforzatore di pulitura a secco ad alta concentrazione.

- Indicato per tutti i sistemi di lavaggio a filtro;
- Ottima efficacia antistatica, adattato per gli impianti di pulitura a secco con impianti di recupero solvente;
- Conferisce alla merce un tatto pieno e solido per le resine sintetiche speciali;
- Mantiene il funzionamento delle chiusure lampo;
- E' un agente antibatterico e deodorante;
- Libero da percloroetilene;

Dati tecnici:	densità a 20°C:	0,995
	valore pH:	7,5 – 8
	ionogenità:	cationica

Impiego: adatto per tutti i solventi

Quantità di impiego: aggiunta principale 1-2 gr/litro bagno
aggiunta successiva: 0,3 – 0,5 del peso merce

Modo d'uso: con metodo a 1 bagno e metodo a 2 bagni.

Vedi “Informazione tecnica SISTEMA PULITA A SECCO DEI TESSILI BUFA”

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40